

2412 USG

2412 USG, eine moderne Auswuchtmaschine mit automatischem Einsteller zur Eingabe von Radparametern. Nach der Messung von Unwuchten zeigt sie präzise die Position für die Gewichtsanbringung an. Zusätzlich verfügt das Gerät über ein integriertes Ultraschall-Sonar zur berührungslosen Messung der Radbreite



Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Felgendurchmesser: | 10" - 30" |
| Felgenbreite | 2" - 15" |
| Radgewicht | 70 kg |
| Auswuchtgenauigkeit | 1 g |
| Messdrehzahl: | 140 |
| Leistung des Antriebsmotors | 80 W |
| Spannungsversorgung | 230V / 50 Hz |
| Maße | 880/1070/1500 |
| Gewicht | 90 kg |

Unverkennbare Merkmale:

Haweke SoftGrip mit Zylinder 40 mm
und 3 Kegeln 44-111,5 mm.



Amboss.



LED-Touchpanel.



Verfügbare Farben








Grundfarben



Farben auf Bestellung

Zusätzliche Ausstattungen

| Index | Beschreibung | Foto |
|--------------|---------------------------------------|---|
| 150400049 | Zentrierkonus, Konus 95-132 mm Ø40 |  |
| 04.04.008.40 | Wuchtkone 125-145 mm Ø40 |  |
| 06.04.009.40 | Wuchtkone 145-165 mm Ø40 |  |
| 150400043 | Wuchtkone 122-174 mm Ø40 |  |

| Index | Beschreibung | Foto |
|-----------|--|---|
| 190400018 | Distanzhülse für Konus Lieferfahrzeuge Ø40 |  |
| W-U-5AH | Motorradwuchtwelle |  |
| T-CEG-001 | Auswuchtgewichtezeange Wuchtmaschine |  |
| WT-2065-1 | Kunststoffschaber |  |