

2412 USG

2412 USG, eine moderne Auswuchtmaschine mit automatischem Einsteller zur Eingabe von Radparametern. Nach der Messung von Unwuchten zeigt sie präzise die Position für die Gewichtsanbringung an. Zusätzlich verfügt das Gerät über ein integriertes Ultraschall-Sonar zur berührungslosen Messung der Radbreite



Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Felgendurchmesser: | 10" - 30" |
| Felgenbreite | 2" - 15" |
| Radgewicht | 70 kg |
| Auswuchtgenauigkeit | 1 g |
| Messdrehzahl: | 140 |
| Leistung des Antriebsmotors | 80 W |
| Spannungsversorgung | 230V / 50 Hz |
| Maße | 880/1070/1500 |
| Gewicht | 90 kg |

Unverkennbare Merkmale:

Haweka SoftGrip mit Zylinder 40 mm
und 3 Kegeln 44-111,5 mm.



Amboss.



LED-Touchpanel.



Dostępne kolory











Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|--------------|-----------------------|---|
| 150400049 | Stożek 95-132 mm Ø40 |  |
| 04.04.008.40 | Stożek 125-145 mm Ø40 |  |
| 06.04.009.40 | Stożek 145-165 mm Ø40 |  |
| 150400043 | Stożek 122-174 mm Ø40 |  |

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|-----------|---|---|
| 190400018 | Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40 |  |
| W-U-5AH | Uchwyt motocyklowy |  |
| T-CĘG-001 | Cęgi wulkanizatorskie |  |
| WT-2065-1 | Skrobak do ciężarków klejonych |  |