

3305 LP



Dane techniczne

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 15"
Макс. вес колеса	70 kg
Точность	1 g
Частота вращения:	140 obr/min
мощность приводного двигателя	80 W
Электропитание	230V / 50 Hz
пневматическое питание	8 - 10 bar
Габариты упаковки	900/1170/1450
Вес станка	120 kg

Балансировочный стенд 3305 LP это современный автоматический предназначенный для динамической балансировки автомобильных колес в одном измерительном цикле.

В стенде синтезатор речи, который подтверждает сообщениями все проведенные на стенде операции и предлагает метод балансировки колес.

Стенд оборудован системой автоматического измерения геометрических параметров колеса УЗИ. Дополнительно, для точного измерения стенд имеет лазерную линейку, точно указывающую место клейки грузика. 3305 LP оборудован датчиком для измерения биения диска и колеса, благодаря чему можно провести МИНИМАЛИЗАЦИЮ геометрических неровностей колеса.

Конфигурация балансировочного стенда TROLL 3305 LP:

- пневматическое быстрозахимное устройство
- калибровочное устройство
- синтезатор речи
- лазерная линейка
- программа Alu + программа "спрятанный грузик"
- автонаведение
- автоматическое, безконтактное измерение параметров колеса
- оптимизация
- ультразвуковое измерение биения колеса
- минимализация
- программа 3P (грузик за спицами диска)
- монитор LCD
- принтер
- подручная память оператора
- 7 программ ALU
- автоматическое измерение расстояния колеса от станка, диаметра, ширины колеса в ALU 6 и ALU 7
- пересчет дисбаланса
- мотоциклетный зажим - опция
- шпильевой зажим - опция



Представляем некоторые модели станков с мониторами, которые оборудованы современными пневматическими быстрозахимными устройствами. Данное устройство значительно облегчает монтаж колеса на валу, обеспечивает его центricность и сокращает его время.

Применение самосмазывающегося пневматического зажима увеличивает его время жизни.

Управление механизмом зажима реализуется при помощи удобной педали.

Dostępne kolory




Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	