

## Nitownica do szczęk hamulcowych PUN-1+P

Urządzenie **PUN-1+P** przeznaczone jest do nitowania okładzin hamulcowych, stosowanych w pojazdach samochodowych nitami rurkowymi /stalowymi , mosiężnymi, miedzianymi lub pełnymi - aluminiowymi. Źródłem napędu w urządzeniu jest siłownik pneumatyczny sterowany pedałem.



### Dane techniczne

Wymiary (G/SZ/W) mm:	675/550/200
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	4 do 7 bar
Skok trzpienia:	28 mm
Zasilanie pneumatyczne:	7 do 10 bar
Gniazdo kowadełka:	ruchome
Siła nacisku nitownicy	45 kN ( przy ciśnieniu 7 bar )
Temperatura pracy:	0°C do 40°C
Waga urządzenia:	60 kg



Nitownica PUN-1+P domyślnie zawiera już podstawkę.

Wyposażenie opcjonalne-płatne:

- zakuwak do nitów Al
- zakuwak do nitów Ø6
- zakuwak do nitów Ø8
- zakuwak do nitów Ø10
- wybijak do nitów Ø5
- wybijak do nitów Ø6
- wybijak do nitów Ø8
- wybijak do nitów Ø10
- kowadełko do nitów Ø5 i Ø6
- kowadełko do nitów Ø8
- kowadełko do nitów Ø10
- kowadełko wybijaka
- podstawka na narzędzia

