

## 2322 H

Балансировочный стенд **2322 H** предназначен для динамической балансировки колес легковых автомобилей и грузовиков в течение одного измерительного цикла.

### Конфигурация балансировочного стенда 2322 H:


- балансировка колес легковых автомобилей и легких грузовиков
- балансировка колес грузовиков
- калибровка - отдельная для легковых автомобилей и грузовиков
- кожух диска
- подъемник
- программа автоопределения типа диска (ALU) + программа установки спрятанных грузов за спицами (SPLIT) - только для легковых автомобилей
- цифровая и светодиодная индикации
- пересчет дисбаланса



### Технические данные

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 20"
Макс. вес колеса	200 kg
Точность грузовик	10 g
Точность Машина	1 g
Частота вращения:	120 obr/min
мощность приводного двигателя	150 W
Электропитание	230V / 50 Hz
пневматическое питание	8 - 10 bar
Габариты упаковки	1100/1630/1580
Вес станка	250 kg

Оборудование для типа 2322:



**Доступные цвета**



Основные цвета



Цвета на заказ

## Дополнительное оборудование

Индекс	Описание	Фото
150400009	Конус диаметром 54-79 мм для вала Ø40	
T-CĘG-001	Клещи-молоток	
WT-2065-1	Инструмент для снятия клейких тягарців	
150400008	Конус диаметром 42-64,5 мм для вала Ø40	

Индекс	Описание	Фото
150400012	Конус диаметром 74-111,5 mm для вала Ø40	