

#### 2422 L

Балансировочный стенд **2422 L** предназначен для динамической балансировки колес легковых автомобилей и грузовиков в течение одного измерительного цикла.

# Конфигурация балансировочного стенда 2422 L:

- балансировка колес легковых автомобилей и легких грузовиков
- балансировка колес грузовиков
- лазерная линейка
- калибровка отдельная для легковых автомобилей и грузовиков
- кожух диска
- подьемник
- программа автоопределения типа диска (ALU) + программа установки спрятанных грузов за спицами (SPLIT)
  только для легковых автомобилей
- цифровая и светодиодная индикации
- пересчет дисбаланса



#### Технические данные

Диаметр диска 10" - 30" 2" - 20" Ширина диска 200 kg Макс. вес колеса Точность грузовик 10 g Точность Машина 1 q Частота вращения: 120 obr/min мощность приводного двигателя 150 W 230V / 50 Hz Электропитание

пневматическое питание 8 - 10 bar

Габариты упаковки 1100/1630/1580

Вес станка 250 kg



Оборудование для типа 2422 L:





**UNI-TROL Sp. z o.o.** ul. Estrady 56 01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14 SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134 www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl



### Доступные цвета



Основные цвета



Цвета на заказ



## Дополнительное оборудование

Индекс	Описание	Фото
150400009	Конус диаметром54-79 mm для вала Ø40	
T-CĘG-001	Клещи-молоток	
WT-2065-1	Інструмент для зняття клейких тягарців	
150400008	Конус диаметром 42-64,5 mm для вала Ø40	





Индекс	Описание	Фото
150400012	Конус диаметром 74-111,5 mm для вала Ø40	