AT 26



Технические данные

Диаметр обслуживаемых дисков	до 28"
Макс. ширина колеса	700 mm
Макс. диаметр колеса	1600 mm
Усилие пневмоцилиндра устройства отрыва	2500 kg
Макс. вес колеса	1000 kg
Пневмопитание	130 bar
Скорость вращения	5,5 obr./min.
Электропитание	3 x 400V / 50 Hz
Мощность двигателя	1,5 kW, 1400 obr./min.
Мотор помпы	1,5 kW, 1400 obr./min.
Вес станка	530 kg
Держатель колеса	Гидравлический
Габариты упаковки	1390/700/1400

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Шиномонтажный станок AT-26 предназначен для монтажа и демонтажа камерных и бескамерных шин грузовиков и некоторых легких грезовиков, к работе в определенном диапазоне. Самоцентрирующие зажимы управляются гидравлической системой высокого давления от 2 до 11 МПа. Во время вращений зажима рабочее давление указывается встроенным манометром. Стандартное рабочее давление - 11 МПа, однако для уязвимых или особенно тонких дисков советуется понижение давления.

Доступные цвета



Основные цвета

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl



UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl