

2312

2312 оснащен автоматической линейкой, которая запоминает данные во время их введения, а после измерения указывает место размещения грузика.

- автоматическая остановка после измерительного цикла,
- программы ALU,
- 2 программы ALU для мотоциклов,
- оптимизация,
- 3P - "спрятанный грузик".



Технические данные

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 15"
Макс. вес колеса	70 kg
Точность	1 g
Частота вращения:	140 obr/min
мощность приводного двигателя	80 W
Электропитание	230V / 50 Hz
Габариты упаковки	880/1070/1500
Вес станка	90 kg

Отличительные особенности:

Крепление колеса Haweka SoftGrip с валом 40 мм и 3 конусами (44-111,5 мм)



Эргономичная кассета для набиваемых и клеящихся грузиков



Наковальня для подгибания набиваемых грузиков

Доступные цвета







Основные цвета



Цвета на заказ

Дополнительное оборудование

Индекс	Описание	Фото
150400049	Конус диаметром 95-132 mm для вала Ø40	
06.04.008.40	Конус диаметром 125-145 mm для вала Ø40	
150400043	Конус диаметром 122-174 mm для вала Ø40	
190400018	Прижимная алюминиевая шайба Ø40	

Индекс	Описание	Фото
W-U-5AH	Адаптеры для мотоциклетных колес	
T-CĘG-001	Клещи-молоток	
CYR-001	Кронциркуль	
WT-2065-1	Инструмент для снятия клеяких тягарців	