

Wyważarka TROLL 2322 H

Wyważarka **TROLL - 2322 H** przeznaczona jest do dynamicznego wyważania kół samochodów ciężarowych. **TROLL - 2322 H** posiada czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z czytelnymi komunikatami sugerującymi metodykę postępowania przy wyważaniu koła. Wyważarka wyposażona jest w zintegrowaną pneumatyczną windę ułatwiającą montaż koła na uchwycie wyważarki.

Konfiguracja wyważarki TROLL 2322:


- wyważanie kół osobowo-dostawczych
- wyważanie kół ciężarowych
- kalibracja - oddzielna do osobowych i ciężarowych
- osłona koła
- winda
- programy Alu
- wskazania na wyświetlaczu LCD
- przeliczenie niewyważień



Dane techniczne

Średnica obręczy:	10" - 30"
Szerokość obręczy:	2" - 20"
Maks. ciężar koła:	200 kg
Dokładność niewyważenia - koło ciężarowe:	10 g
Dokładność niewyważenia - koło osobowe:	1 g
Prędkość obrotowa:	120 obr/min
Moc silnika napędzającego:	150 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Zasilanie pneumatyczne:	8 - 10 bar
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1100/1630/1580
Waga urządzenia:	250 kg

Wyposażenie standardowe wersji 2322 H:



Dostępne kolory




Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
150400008	Stožek 42-64,5 mm Ø40	
150400009	Stožek 54-79 mm Ø40	
150400012	Stožek 74-111,5 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	