

Wyważarka TROLL MICRO H

Wyważarka TROLL MICRO H przeznaczona jest do dynamicznego wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych w jednym przebiegu pomiarowym. Zaletą maszyny jest nowoczesny i ergonomiczny wygląd oraz energooszczędny napęd. System łatwej kalibracji ułatwia pracę i poprawia dokładność wyważenia. Wyważarka ta posiada (w opcji za dopłatą) hamulec ułatwiający zatrzymanie koła i przytrzymanie go podczas precyzyjnego umieszczania ciężarków. Maszyna posiada napęd ręczny.



Dane techniczne

| | |
|--------------------------|--------------|
| Średnica obręczy: | 10" - 30" |
| Szerokość obręczy: | 2" - 15" |
| Maks. ciężar koła: | 70 kg |
| Dokładność niewyważenia: | 1 g |
| Zasilanie elektryczne: | 230V / 50 Hz |
| Wymiary (G/SZ/W) mm: | 450/880/950 |
| Waga urządzenia: | 55 kg |

Dostępne kolory



Kolory podstawowe




Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|-----------|---|---|
| PPK-2 | Podnośnik koła PPK-1 |  |
| DO-5P | Docisk palcowy 5-bolcowy |  |
| DO-4P | Docisk palcowy 4-bolcowy |  |
| 190400018 | Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40 |  |

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|-------------|-----------------------|---|
| 150400043 | Stożek 122-174 mm Ø40 |  |
| 150 400 049 | Stożek 95-132 mm Ø40 |  |
| 06.04.008 | Stożek 125-145 mm Ø36 |  |
| T-CĘG-001 | Cęgi wulkanizatorskie |  |

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|-------------|---|---|
| CYR-001 | Cyrkiel wulkanizatorski |  |
| W-U-5AH | Uchwyt motocyklowy |  |
| 143 403 003 | Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm |  |
| W-U-2AH | Uchwyt szpilkowy |  |

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|-----------|--------------------------------|---|
| WT-2065-1 | Skrobak do ciężarków klejonych |  |