

2312 S

Auswuchtmaschine TROLL 2312 S ist für das dynamische Auswuchten von PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet. Einfache Anwendung und Kalibrierung, ergonomisches Design, hohe Genauigkeit. Lesbares LCD Display. Manuelle Parametereingabe.



Technische Daten

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 15"
Radgewicht	70 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Messdrehzahl:	140 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	80 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Maße	880/1070/1500
Gewicht	90 kg

Verfügbare Farben








Grundfarben



Farben auf Bestellung

Zusätzliche Ausstattungen

Index	Beschreibung	Foto
06.04.008	Zentrierkonus, Konus 125-145 mm Ø36	
150400049	Zentrierkonus, Konus 95-132 mm Ø40	
150400043	Wuchtkone 122-174 mm Ø40	
190400018	Distanzhülse für Konus Lieferfahrzeuge Ø40	

Index	Beschreibung	Foto
W-U-5AH	Motorradwuchtwelle	
T-CĘG-001	Auswuchtgewichte Wuchtmaschine	
CYR-001	Felgenbreitenlehre	
WT-2065-1	Kunststoffschaber	