

## Montażownica ciężarowa AT 56

Montażownica **AT-56** jest maszyną skonstruowaną i przeznaczoną do stosowania przy montażu i demontażu kół samochodów ciężarowych i niektórych dostawczych a także kół ciężkiego sprzętu o średnicy do 56 cali na przykład kombajny, drogowe maszyny robocze. Maszyna przeznaczona jest do pracy w określonym zakresie. Samocentrujące uchwyty maszyn są obsługiwane przez wysokociśnieniowy układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym od 2 do 11 MPa. Podczas obracania uchwytu ciśnienie robocze jest wskazywane przez zainstalowany manometr. Standardowe ciśnienie robocze wynosi 11 MPa lecz dla słabszych lub szczególnie cienkich obręczy wskazane jest ograniczenie tego ciśnienia.



### Dane techniczne

Zakres mocowania obręczy:	14" - 46" (po zastosowaniu przedłużeń 56")
Maks. szerokość koła:	1065 mm
Maks. średnica kół:	2300 mm
Siła nacisku siłownika odklejacza:	2500 kg
Maks. ciężar koła:	1200 kg
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	130 bar
Prędkość obrotowa stołu:	6 / 12 obr./min.
Zasilanie elektryczne:	3 x 400V / 50 Hz
Moc silnika:	1,3 / 1,8 kW, 1400 / 3000 obr./min.
Silnik pompy:	1,5 kW, 1400 obr./min.
Waga urządzenia:	860 kg
Uchwyt koła:	Hydrauliczny
Wymiary (G/SZ/W) mm:	2257/1540/1720



## Dostępne kolory



Kolory podstawowe

## Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
AT-3324000	Szczeka z przedłużką do 56 cali AT-56	
AT-5318000	Imadło metalowe do montażownic AT	
UT-DB-11	Imadło metalowe do montażownic UT	
AT-3300001	Łyzka duża do montażownic AT	