

Montażownica **MANAGER S**



Dane techniczne

Zewnętrzne mocowanie obręczy:	10" - 22"
Wewnętrzne mocowanie obręczy:	12" - 24"
Maks. szerokość koła:	12,5"
Maks. średnica kół:	1080 mm
Siła nacisku siłownika odklejacza:	3500 kg
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	8-10 bar
Prędkość obrotowa stołu:	8 obr./min. (16 obr./min. wer. 2-biegowa)
Zasilanie elektryczne:	3 x 400V / 50 Hz
Moc silnika:	1,3 kW / 1,8 kW
Waga urządzenia:	220 kg
Uchwyt koła:	Pneumatyczny
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1135/1820/1620

Automatyczna montażownica Manager S:

- Dla felg od 10" do 24"
- Automatyczne odchylenie kolumny
- Dwie prędkości (8-16 obr./min)
- Automatyczny odpiekacz nowej generacji
- Nowoczesny system pedałów sterujących
- Nowoczesny wygląd

Zalety maszyny:

Automatyczne odchylenie kolumny





Przystawka PLUS

Automatyczny odpiekacz





Dwie prędkości (8-16 rpm)

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
AT-4123005	Wkładka plastikowa na szczęki Manager	
AT-01055012-02	Ośłona plastikowa stopki Manager	
AT-010052107	Ośłona gumowa na odbijak do Manager	
AT-01055012-01	Ośłona plastikowa stopki ślizg Manager	