

## Stickstoffgenerator E-1170



### Technische Daten

Spannungsversorgung	240V / 50 Hz
Stickstoffkonzentration	95-99+% regulowane
Luftqualität	0,2 ppm
Max. Druck der Pressluft im Einlass	10 - 12 bar
Gewicht	207 kg
Stickstoffdruck im Auslass	0,3 - 11,2 bar regulowane
Effizienz	228 l/min.
Tankinhalt	120 l



Stickstoffgenerator mit eingebautem Umpumpsystem, das die Möglichkeit bietet, gleichzeitig vier Räder aufzupumpen (PKW, Lieferwagen und leichte LKW).

Beim Kauf von zusätzlichen zwei Schläuchen besteht die Möglichkeit, sechs Räder aufzupumpen (PKW und Lieferwagen). Das Aufpumpen von LKW-Rädern erfolgt einzeln.

Eigenschaften:

- Stickstoffausgang bildet einen Satz, der zu fast allen Fahrzeugtypen passt.
- Stickstoffbefüllung von bis zu 6 Reifen gleichzeitig durch Drücken einer Taste.
- Stickstoffspülung ersetzt Standardluft in den Reifen durch Stickstoff.
- Das gleichzeitige Aufpumpen von 6 Reifen kann 40 bis 60 % der Zeit im Vergleich zu Einzelpumpen einsparen.
- Vollautomatisch, vollständig programmiert, ein Mikroprozessor steuert das Konvertierungssystem.
- Selbstdiagnosefunktion.
- Einstellung des gewünschten Drucks.

