2451 L

Auswuchtmaschine 2451 L ist mit einem modernem Lasermessarm ausgestattet, der eingegebene Daten speichert und die exakte Gewichtspositionierung anzeigt. Die Maschine verfügt über ein automatisches berührungsloses Messsystem für die geometrischen Radparameter. Die Maschine erkennt die Art der Felge basierend auf eingegebenen Parametern.



Das völlig neue Betriebssystem, das auf zwei Tasten und einem Rad als Auswahlcursor basiert, macht die Bedienung der Maschine sehr intuitiv.

- Automatisches Lasermessarm
- Automatische Positionierung
- Berührungslose Radbreitemessung
- Laufruhenoptimierung
- 3P Programm - Hinter-Speichen-Platzierung
- ALU Programme
- 2 ALU Programm für Motorrad
- Sprachsynthesizer
- LCD Monitor

Technische Daten


Felgendurchmesser:	10” – 30”
Felgenbreite	2” – 15”
Radgewicht	70 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Leistung des Antriebsmotors	80 W
Spannungsversorgung	230V / 50Hz
Gewicht	120 kg

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Unverkennbare Merkmale:


Haweka SoftGrip-Radhalterung mit einer 40-mm-Welle und 3 Kegeln (44–111,5 mm)





Ein kleiner Amboss zum Umbiegen von eingeschlagenen Gewichten

Eine ergonomische Kassette für eingeschlagene und selbstklebende Gewichte



UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Verfügbare Farben



Grundfarben






Farben auf Bestellung

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa


tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Zusätzliche Ausstattungen

Index	Beschreibung	Foto
150400049	Zentrierkonus, Konus 95-132 mm Ø40	
06.04.008.40	Wuchtkone 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Wuchtkone 145-165 mm Ø40	
150400043	Wuchtkone 122-174 mm Ø40	

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Index	Beschreibung	Foto
190400018	Distanzhülse für Konus Lieferfahrzeuge Ø40	
W-U-2AH	Motorradwuchtwelle	
T-CĘG-001	Auswuchtgewichtezange Wuchtmaschine	
WT-2065-1	Kunststoffschaber	

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl