Генератор азота E-1136

Dane techniczne

Электропитание	230V / 50 Hz
Концентрация азота	95% regulowane
Качество воздуха	0,2 ppm
Максимум. давление воздуха на входе	8 bar
Вес станка	104 kg
Выходное давление	≤7,5 bar regulowane
Эффективность	50 l/min.
Мин. поток сжатого воздуха	150 l/ min.

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Превосходства накачивания азотом по сравнении с воздухом:

- Меньшая возможность разрыва шины: Во время езды шина, накаченная воздухом, из-за повышения температуры может выделять легковоспламеняющийся газ алкен. Когда температура шины достигнет температуры воспламенения газа, наступает самовозгорание алкена, воздух расширяется, и шина разрывается. Азот – нейтральный газ, который не подвергается самовозгоранию, благодаря чему не угражает разрывом шины.
- Более долгий срок службы шины: Углерод, вода, масло и похожие составляющие воздуха легко вступают в реакции с частицами металла и резины в шине, что вызывает тращины, ржавчину, старение шины и т.п. Азот, который не содержит выше упомянутых составляющих, позволяет удалить угрозу таких нежелаемых реакций и продлить срок службы шины.
- Меньшее потребление топлива: Благодаря положительному качеству азота – меньшей диффузии по сравнению с воздухом – можно сохранять постоянное давление долгое время, улучшая эксплуатационную устойчивость шины и ограничивая потребление топлива.
- Меньше шума: Путешествие на машине с шинами, накаченными азотом, становится угоднее, тише и плавнее, а шум во время езды меньше, чем в случае шин, накаченных воздухом.

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl