

TOTEM P

Балансировочный стенд ТОТЕМ Р

оснащен лазерной линейкой, которая запоминает данные во время их введения, а после измерения указывает место размещения грузика. Ультразвуковой сонар бесконтактно измеряет ширину колеса.

Совершенно новая операционная система, основанная на двух кнопках и колесе в качестве курсора, делает работу с машиной очень интуитивной.

- автоматическая остановка после измерительного цикла
- лазерная линейка
- бесконтактное измерение ширины диска
- программы ALU
- 2 программы ALU для мотоциклов
- оптимизация
- "спрятанный грузик"
- синтезатор речи
- монитор LCD
- с пневмозажимом и 3 конусами



Диаметр диска Ширина диска Макс. вес колеса

Точность

Частота вращения:

мощность приводного двигателя

Электропитание

пневматическое питание

Габариты упаковки

10" - 30"

2" - 15"

80 kg

1 g

140 obr/min

80 W

230V / 50 Hz

8 - 10 bar

1010/1350/1550

120 kg





Отличительные особенности:

Новый интерфейс



Сенсорный монитор



Точный лазерный указатель







Навигация без клавиатуры

Легкая калибровка



Печать в файл



Рабочее освещение







Автоматическое позиционирование колеса

Пневматический держатель



Доступные цвета



Основные цвета



Цвета на заказ



Дополнительное оборудование

Индекс	Описание	Фото
150400049	Конус диаметром 95-132 mm для вала Ø40	
06.04.008.40	Конус диаметром 125-145 mm для вала Ø40	
06.04.009.40	Конус диаметром 145-165 mm для вала Ø40	
150400043	Конус диаметром 122-174 mm для вала Ø40	





Индекс	Описание	Фото
190400018	Прижимная алюминиевая шайба Ø40	
T-CĘG-001	Клещи-молоток	
WT-2065-1	Інструмент для зняття клейких тягарців	