

S20 MOTO



Dane techniczne

Spannbereich innen	5" - 23"
Max. Raddurchmesser	1020 mm
Max. Radbreite	14,5"
Drehgeschwindigkeit	8 obr/min
Abdruckerkraft	860 kg
Leistung des Antriebsmotors	0,75 kW
Gewicht	208 kg
Spannungsversorgung	3x400V / 50 Hz
Luftversorgung	8-10 bar
Maße	1100/1160/2050

Reifenmontiermaschine S20 MOTO für Motorrad-, Roller- und Quad-Reifen.

Für Felgen mit Spannungsbereich 5"-23".

Der größte Vorteil dieses Modells ist der vertikale Abdrücker der den Reifen sicher entfernt ohne die Bremsscheiben zu demontieren.

Dank des kompakten Gehäuses und des seitlich geneigten Arms benötigt die Maschine nicht viel Platz in der Werkstatt.

Die Pedale auf der linken Seite sorgen für einen wesentlich besseren Arbeitskomfort.

Beschreibung:

Waagrechtes Abdrücksystem

Selbstzentrierender Spannteller mit einem Einspannvermögen von 5" bis 23" dank der 3 unterschiedlichen, einfach wählbaren Einspannpositionen ohne die Erfordernis von Werkzeugen.

AUSSTATTUNG:

- BEAD BLADE PROTECTION
- QUADS WHEEL ADAPTERS KIT
- BEAD LEVER
- TAPE-A-WEIGHT REMOVAL TOOL
- EXTRACTABLE AND ADJUSTABLE SUPPORT FOR BEAD BREAKING ARM
- GREASE SUPPORT

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Dostępne kolory



Kolory podstawowe

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

