

2322 C



Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Диаметр диска | 10" - 30" |
| Ширина диска | 2" - 20" |
| Макс. вес колеса | 200 kg |
| Точность грузовик | 10 g |
| Точность Машина | 1 g |
| Частота вращения: | 120 obr/min |
| мощность приводного двигателя | 150 W |
| Электропитание | 230V / 50 Hz |
| пневматическое питание | 8 - 10 bar |
| Габариты упаковки | 1100/1630/1580 |

Балансировочный стенд **2322 C** предназначен для динамической балансировки колес легковых автомобилей и грузовиков в течение одного измерительного цикла.

Конфигурация балансировочного стенда **2322 C**:

- балансировка колес легковых автомобилей и легких грузовиков
- балансировка колес грузовиков
- калибровка - отдельная для легковых автомобилей и грузовиков
- кожух диска
- подъемник
- программа автоопределения типа диска (ALU) + программа установки спрятанных грузов за спицами (SPLIT) - только для легковых автомобилей
- цифровая и светодиодная индикации
- пересчет дисбаланса

Оборудование для типа 2322:



Dostępne kolory





Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|-----------|--------------------------------|--|
| T-CĘG-001 | Cęgi wulkanizatorskie |  |
| WT-2065-1 | Skrobak do ciężarków klejonych |  |