

WULKAN 160P

Vulkanisierer zur Reparatur aller Arten von Reifen und Schläuchen.

- Methode der "heißen" Vulkanisation
- Möglichkeit, die Vulkanisationszeit bei einer Temperatur von ca. 150°C zu programmieren
- Bimetallischer Sensor zur Aufrechterhaltung einer konstanten Heizungstemperatur
- Zwei Heizköpfe (oberer Kopf wird von einem pneumatischen Zylinder gedrückt)
- Möglichkeit, die untere oder obere Heizung auszuschalten



Dane techniczne

Heiztemperaturbereich	około 150°C
Heizzeitbereich	0 - 120 min
Leistung des Heizelements	2 x 350 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Pneumatische Versorgung	8 - 10 bar
Gewicht	18 kg

Standardausrüstung:

- Große flexible Kompensationsabdeckung AL + Gummi
- Kleine flexible Kompensationsabdeckung AL + Gummi
- "I"-förmige Verlängerung für den unteren Heizer zur Höhenverstellung
- "C"-Stütze für Reifen
- Drehbare Halterung zur abnehmbaren Befestigung des Vulkanisierers
- Großes Kissen mit Aluminiumgranulat zur Druckausgleichung - 1 kg, 210 mm x 150 mm

Zusätzliche Ausstattung:

- Matrize für den unteren Heizer zur Reparatur von Seitenwänden bei Niedrigprofilreifen von Personenkraftwagen
- Matrize für den unteren Heizer zur Reparatur von Wulst- und Radialreifen von Personenkraftwagen
- Große flache Matrize für große Reparaturen an Traktoren und schwerem Gerät
- Kleine flache Matrize für den unteren Heizer zur Reparatur von Laufflächen aller Reifenarten
- Elliptische Matrize für den unteren Heizer, universell für Reparaturen aller Reifenarten
- Matrize für den unteren Heizer zur Reparatur der Seitenwand eines Reifens
- Set von Matrizen für 22,5" (2 Stück) zur Reparatur von Wulsten und Kanten von Reifen
- Matrize zur Reparatur von Ventilen mit 7 Einsätzen
- Set von Matrizen für 23,5" (2 Stück) für große Reparaturen an Traktoren und schwerem Gerät
- Flache Matrize für große Reparaturen, 250 x 200 mm
- Profilierte Matrize für große Reparaturen, 200 x 180 mm
- Basis mit Drehteller
- Kleine granulatgefüllte Polsterung, 0,5 kg, für Pkw- und Lieferwagenreifen, 170 x 120 mm
- Große längliche granulatgefüllte Polsterung, 1 kg, für Traktorreifen, 250 x 100 mm

