

## WULKAN 360HP

Die Radwaschanlage **WULKAN 360HP** ist für Personenkraftwagen, Lieferwagen, Geländewagen und SUVs mit einer Breite von bis zu 360 mm ausgelegt und kompatibel mit allen Arten von Felgen und Reifen. Sie ist mit einem Wasseraufwärmungssystem und einer pneumatischen Radaufhängung ausgestattet.



### Dane techniczne

Umfang des Raddurchmessers	560 - 800 mm
Umfang der Radbreite	135 - 360 mm
Radgewicht	60 kg
Washzeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme)*	20, 40, 60 s (regulowane, 3 programy)
Trocknungszeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm)**	15 s (regulowany, 1 program)
Heizungzeit vom Wasser bis 50°C	60 - 120 min
Leistung des Heizelements	4 kW
Pumpenantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 5,5 kW	2900 obr / min
Fördermenge der Pumpe	600 l / min
Radantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 0,37 kW	930 obr / min
Leistung - Motoren und Antrieb	6 kW
Wasserdruck	4 bar
Wassermenge	300 l
WULKAN MIX Granulatmenge	20 kg
Reinigungskonzentrat WULKAN TURBO	3 l
Luftversorgung	8 - 12 bar



Geräuschpegel	79,5 dB
Maße	960/1210/1450
Gewicht	330 kg
Limit der Waschgänge (Servicesperre)	500 włączeń

## Allgemeine Informationen:

- Computerisierte Steuerung
- Software in 6 Sprachen verfügbar
- Benutzerfreundliches Display
- Antrieb mit einem Arm, um schmalere Räder aufrecht zu halten
- Separater Abscheider für Sedimente getrennt von der Waschkammer
- Dreifaches Akustikisolationssystem (Gummibelag, perforierter PVC-Bildschirm, Schaumstoff)
- Gummi-Antivibrationsfüße
- Attraktives Grafikdesign
- Auch als mobile Version auf Rädern erhältlich

## Heizparameter:

- Heizleistung - 4 kW
- Aufheizzeit für Wasser bis 50°C: 60 - 120 min
- Überhitzungsschutzsperre

## Standardausrüstung:

---

- WULKAN MIX Granulat 25 kg
- Granulatkorb
- WULKAN TURBO Reinigungskonzentrat 30 l
- Oberer Schutzdeckel aus Kunststoff
- Gummi-Antirutschmatten 2 Stück
- Blaspistole

## Zusätzliche Zubehörteile:

- Pneumatischer Reifenheber



