

2322



## Dane techniczne

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 20"
Макс. вес колеса	200 kg
Точность грузовик	10 g
Точность Машина	1 g
Частота вращения:	120 obr/min
мощность приводного двигателя	150 W
Электропитание	230V / 50 Hz
пневматическое питание	8 - 10 bar
Габариты упаковки	1100/1630/1580
Вес станка	250 kg



Балансировочный стенд **2322** предназначен для динамической балансировки колес легковых автомобилей и грузовиков в течение одного измерительного цикла.

### Конфигурация балансировочного стенда 2322:

- балансировка колес легковых автомобилей и легких грузовиков
- балансировка колес грузовиков
- калибровка - отдельная для легковых автомобилей и грузовиков
- кожух диска
- подъемник
- программа автоопределения типа диска (ALU) + программа установки спрятанных грузов за спицами (SPLIT) - только для легковых автомобилей
- цифровая и светодиодная индикации
- пересчет дисбаланса

Оборудование для типа 2322:



## Dostępne kolory



Kolory podstawowe






Kolory na zamówienie



## Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150 400 049	Stożek 95-132 mm Ø40	
06.04.017.40	Stożek 110-125 mm Ø40	
06.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	



Indeks	Opis	Zdjęcie
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	