

Myjka do kół Wulkan 500HP

Myjka do kół **WULKAN 500HP** do kół ciężarowych o szerokości do 490 mm ze wszystkimi rodzajami felg i opon, z systemem ogrzewania wody oraz pneumatycznym zespołem załadunku i rozładunku koła, z dodatkowym, pneumatycznym systemem wypychania koła.



Dane techniczne

Zakres średnicy koła:	740 - 1200 mm
Zakres szerokości koła:	240 - 490 mm
Maks. ciężar koła:	150 kg
Czasy mycia ustawione fabrycznie:	60, 120, 240 s (regulowane, 3 programy)
Czas osuszania ustawiony fabrycznie:	30 s (regulowany, 1 program)
Czas ogrzewania wody do 50°C:	120 - 180 min
Moc grzałki:	4 kW
Napęd pompy 3-fazowy 400 V, 50 Hz, 5,5 kW:	2900 obr / min
Wydajność pompy:	600 l / min
Napęd koła 3-fazowy 400 V, 50 Hz, 1,1 kW:	700 obr / min
Moc silników i napędu:	7 kW
Ciśnienie wody:	4 bar
Ilość wody:	500 l
Ilość granulatu WULKAN MIX:	40 kg
Ilość koncentratu myjącego WULKAN TURBO:	5 l
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	8 - 12 bar
Głośność urządzenia:	78,3 dB
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1140/1600/2170
Waga urządzenia:	680 kg

Limit włączeń procesów mycia (blokada serwisowa):

200 włączeń

Zalety urządzenia:

- sterowanie komputerowe
- oprogramowanie w 6 językach
- łatwy w obsłudze wyświetlacz
- obrotowa winda pneumatyczna
- pneumatyczny system wypychania koła z komory mycia
- blokada zabezpieczająca przed przegrzaniem
- wanna osadnikowa oddzielona od komory mycia
- podwójny system izolacji akustycznej (wykładzina gumowa, pianka)
- gumowe stopki antywibracyjne
- zawór rury spustowej
- klamka blokująca klapę komory mycia
- funkcjonalna półka na akcesoria
- atrakcyjny design graficzny

Wyposażenie standardowe:

- granulát WULKAN MIX 50 kg
- kosz na granulát
- koncentrat myjący WULKAN TURBO 50 l
- gumowa mata antypoślizgowa 3 szt.
- pistolet odmuchu

