

2312 S

Балансировочный станд TROLL 2312

S предназначен для динамической балансировки автомобильных колес в одном измерительном цикле. Преимущества станда - его современный вид и эргономичность. Система простой калибровки облегчает работу и улучшает точность балансировки. Рабочий стол с дисплеем LCD. Ручное введение данных колеса.



Технические данные

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Диаметр диска | 10" - 30" |
| Ширина диска | 2" - 15" |
| Макс. вес колеса | 70 kg |
| Точность | 1 g |
| Частота вращения: | 140 obr/min |
| мощность приводного двигателя | 80 W |
| Электропитание | 230V / 50 Hz |
| Габариты упаковки | 880/1070/1500 |
| Вес станка | 90 kg |

Доступные цвета







Основные цвета



Цвета на заказ

Дополнительное оборудование

| Индекс | Описание | Фото |
|-----------|---|---|
| 06.04.008 | Конус диаметром 125-145 мм для вала Ø36 |  |
| 150400049 | Конус диаметром 95-132 мм для вала Ø40 |  |
| 150400043 | Конус диаметром 122-174 мм для вала Ø40 |  |
| 190400018 | Прижимная алюминиевая шайба Ø40 |  |

| Индекс | Описание | Фото |
|-----------|--|---|
| W-U-2AH | Адаптеры для мотоциклетных колес |  |
| T-CĘG-001 | Клещи-молоток |  |
| CYR-001 | Кронциркуль |  |
| WT-2065-1 | Инструмент для снятия клейких тягарцев |  |