

**WULKAN 500HP****Dane techniczne**

Umfang des Raddurchmessers	740 - 1200 mm
Umfang der Radbreite	240 - 490 mm
Radgewicht	150 kg
Washzeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme)*	60, 120, 240 s (regulowane, 3 programy)
Trocknungszeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm)**	30 s (regulowany, 1 program)
Heizungzeit vom Wasser bis 50°C	120 - 180 min
Leistung des Heizelements	4 kW
Pumpenantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 5,5 kW	2900 obr / min
Fördermenge der Pumpe	600 l / min
Radantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 1,1 kW	700 obr / min
Leistung - Motoren und Antrieb	7 kW
Wasserdruck	4 bar
Wassermenge	500 l
WULKAN MIX Granulatmenge	40 kg
Reinigungskonzentrat WULKAN TURBO	5 l
Luftversorgung	8 - 12 bar



Geräuschpegel	78,3 dB
Maße	1140/1600/2170
Gewicht	680 kg
Limit der Waschgänge (Servicesperre)	200 włączeń

Die Radwaschanlage **WULKAN 500HP** ist für Lkw-Räder mit einer Breite von bis zu 490 mm konzipiert und mit allen Arten von Felgen und Reifen kompatibel. Sie ist mit einem Wasseraufwärmungssystem und einer pneumatischen Radlade- und -entladeeinheit ausgestattet und verfügt über ein zusätzliches pneumatisches Radschiebesystem.

### Allgemeine Informationen:

- Computerisierte Steuerung
- Software in 6 Sprachen verfügbar
- Benutzerfreundliches Display
- Drehbare pneumatische Seilwinde
- Pneumatisches Radschiebesystem aus der Waschkammer
- Separater Abscheider für Sedimente getrennt von der Waschkammer
- Doppeltes Akustikisolierungssystem (Gummibelag, Schaum)
- Gummi-Antivibrationsfüße
- Ablaufventil
- Verriegelungsgriff für die Klappe der Waschkammer
- Funktionales Regal für Zubehör
- Attraktives Grafikdesign

### Heizparameter:

- Heizleistung - 4 kW
- Aufheizzeit für Wasser bis 50°C: 120 - 180 min
- Überhitzungsschutzsperre

### Standardausrüstung:

- WULKAN MIX Granulat 50 kg
- Granulatkorb
- WULKAN TURBO Reinigungskonzentrat 50 l
- Gummi-Antirutschmatten 3 Stück
- Blaspistole



