

## Wyważarka TROLL 2451 USG P

TROLL 2451 P USG, nowoczesna wyważarka z automatycznym nastawnikiem wprowadzający dane koła. Po pomiarze niewyważień zapamiętana pozycja nastawnika wskazuje miejsce klejenia ciężarka wewnątrz felgi. Wyważarka posiada system rozpoznawania rodzaju felgi na podstawie wprowadzonych parametrów. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny system naprowadzania koła na miejsce niewyważenia.

- autonaprowadzanie na miejsce niewyważenia,
- automatyczny nastawnik,
- programy ALU,
- 2 programy ALU dla motocykli,
- optymalizacja,
- 3P - ukryty ciężarek,
- syntezytor mowy,
- monitor LCD,
- pneumatyczny uchwyt szybko mocujący.



### Dane techniczne

Średnica obręczy:	10" - 30"
Szerokość obręczy:	2" - 15"
Maks. ciężar koła:	70 kg
Dokładność niewyważenia:	1g
Prędkość obrotowa:	140 obr/min
Moc silnika napędzającego:	80 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Zasilanie pneumatyczne:	8 - 10 bar
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1000/1170/1450
Waga urządzenia:	120 kg

## Zalety maszyny:

---

**Uchwyt pneumatyczny.**



**Ergonomiczna kasecja na ciężarki nabijane i klejone.**



**Kowadełko do doginania ciężarków nabijanych.**

## Dostępne kolory







Kolory podstawowe




Kolory na zamówienie

## Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
PPK-2	Podnośnik koła PPK-1	
DO-5P	Docisk palcowy 5-bolcowy	
DO-4P	Docisk palcowy 4-bolcowy	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-5P	Uchwyt motocyklowy do uchyty pneumatycznego	
W-U-2P-40	Uchwyt szpilkowy do uchyty pneumatycznego	
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
190 008 002	Kołpak dociskowy Haweka ProGrip	

Indeks	Opis	Zdjęcie
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	