

Skrobak do ciężarków klejonych | czerwony



Skrobak do ciężarków klejonych czerwony z tworzywa sztucznego do bezpiecznego usuwania ciężarków z felg aluminiowych

Skrobak do ciężarków klejonych czerwony to proste, ale bardzo przydatne narzędzie do pracy przy kołach z felgami aluminiowymi. Służy do skutecznego usuwania ciężarków klejonych po wyważeniu koła, wymianie opony lub korekcie niewyważenia.

Narzędzie zostało wykonane z trwałego i odpornego tworzywa sztucznego. Dzięki temu pozwala usuwać ciężarki z felgi bez używania metalowych ostrzy, które mogłyby porysować lakierowaną powierzchnię obręczy. To szczególnie ważne przy obsłudze felg aluminiowych, gdzie liczy się nie tylko skuteczność pracy, ale również ochrona wykończenia felgi.

Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodny i pewny chwyt. W efekcie operator może precyzyjnie podważyć ciężarek oraz usunąć go z powierzchni felgi. Dodatkowo skrobak ułatwia codzienną pracę w serwisie oponiarskim, warsztacie samochodowym i punkcie wulkanizacyjnym.

Skrobak do ciężarków klejonych w kolorze czerwonym sprawdzi się jako podstawowe narzędzie na stanowisku wyważania kół. Produkt znajduje się w kategoriach **Narzędzia do ciężarków** oraz **Narzędzia do obsługi opon**.

- **Do ciężarków klejonych** — przeznaczony do usuwania ciężarków samoprzylepnych z felg.
- **Bezpieczny dla felg aluminiowych** — nie rysuje powierzchni felgi.
- **Tworzywo sztuczne** — dobra alternatywa dla metalowych narzędzi.
- **Ergonomiczny uchwyt** — wygodny i pewny chwyt podczas pracy.
- **Kolor czerwony** — łatwy do zauważenia na stanowisku warsztatowym.
- **Narzędzie do serwisu opon** — przydatne przy wyważaniu, korekcie i wymianie ciężarków.
- **Prosta obsługa** — szybkie podważenie i usunięcie ciężarka.
- **Praktyczne wyposażenie wulkanizacji** — produkt do codziennej pracy przy kołach.

Zastosowanie skrobaka do ciężarków klejonych

- usuwanie ciężarków klejonych z felg aluminiowych,
- przygotowanie felgi do ponownego wyważenia,
- korekta rozmieszczenia ciężarków na obręczy,
- praca przy sezonowej wymianie opon,
- obsługa kół samochodów osobowych,
- obsługa felg lakierowanych,
- serwisy oponiarskie,
- warsztaty samochodowe,
- punkty wulkanizacyjne,
- stanowiska do wyważania kół.

Skrobak do felg aluminiowych i ciężarków samoprzylepnych

- ciężarki klejone,
- ciężarki samoprzylepne,
- felgi aluminiowe,
- felgi lakierowane,
- koła samochodów osobowych,
- stanowiska wyważania kół.

Uwaga: przed użyciem warto sprawdzić stan powierzchni felgi oraz sposób przyklejenia ciężarka, szczególnie przy felgach o delikatnym wykończeniu.

Jak używać skrobaka do ciężarków klejonych?

- Ustaw koło w stabilnej pozycji.
- Zlokalizuj ciężarek klejony przeznaczony do usunięcia.
- Wsuń końcówkę skrobaka pod krawędź ciężarka.
- Delikatnie podważ ciężarek, kontrolując nacisk na powierzchnię felgi.
- Usuń ciężarek z obręczy.
- Oczyszczyć miejsce po ciężarku z pozostałości kleju.
- Przygotuj felgę do ponownego wyważenia lub montażu nowego ciężarka.

