

2462 L

Балансировочный стенд **2462L** предназначен для динамической балансировки шин легковых автомобилей и грузовиков в течение одного измерительного цикла.

В стенде синтезатор речи, который подтверждает сообщениями все проведенные на стенде операции и предлагает метод балансировки колес.

Конфигурация балансировочного стенда 2462L :

- балансировка шин легковых автомобилей и легких грузовиков
- балансировка шин грузовиков
- калибровка - отдельная для легковых автомобилей и грузовиков
- синтезатор речи
- кожух диска
- программа автоопределения типа диска (ALU) - только для легковых автомобилей
- монитор LCD
- автоматическое измерение расстояния
- пересчет дисбаланса



Технические данные

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 20"
Макс. вес колеса	200 kg
Точность грузовик	10 g
Точность Машина	1 g
Частота вращения:	130 - 150 obr/min
мощность приводного двигателя	150 W
Электропитание	230V / 50 Hz
пневматическое питание	8 - 10 bar
Габариты упаковки	1100/1630/1580
Вес станка	250 kg

Оборудование для типа 2462 L:



Доступные цвета




Основные цвета



Цвета на заказ

Дополнительное оборудование

Индекс	Описание	Фото
150400049	Конус диаметром 95-132 мм для вала Ø40	
06.04.017.40	Конус диаметром 110-125 мм для вала мм Ø40	
06.04.008.40	Конус диаметром 125-145 мм для вала Ø40	
06.04.009.40	Конус диаметром 145-165 мм для вала Ø40	

Индекс	Описание	Фото
150400043	Конус диаметром 122-174 мм для вала Ø40	
190400018	Прижимная алюминиевая шайба Ø40	
W-U-5AH	Адаптеры для мотоциклетных колес	
T-CEG-001	Клещи-молоток	

Индекс	Описание	Фото
WT-2065-1	Інструмент для зняття клейких тягарців	