

Wyważarka 2422 SC + Montażownica ciężarowa UT 26 - cena promocyjna*

Wyważarka **TROLL - 2422 SC** przeznaczona jest do dynamicznego wyważania kół samochodów ciężarowych. **TROLL - 2422 SC** posiada czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z czytelnymi komunikatami sugerującymi metodykę postępowania przy wyważaniu koła. Wyważarka wyposażona jest w zintegrowaną pneumatyczną windę ułatwiającą montaż koła na uchwycie wyważarki.

Konfiguracja wyważarki TROLL 2422 SC:

- ręczne wprowadzanie danych
- wyważanie kół ciężarowych
- kalibracja
- osłona koła
- winda
- programy Alu
- dotykowy panel LED
- przeliczenie niewyważień



Dane techniczne

WYWAŻARKA

Średnica obręczy:

Szerokość obręczy:

Maks. ciężar koła:

Dokładność niewyważenia:

Prędkość obrotowa:

Moc silnika napędzającego:

Zasilanie elektryczne:

Zasilanie pneumatyczne:

Wymiary (G/SZ/W) mm:

Waga urządzenia:

MONTAŻOWNICA

Zewnętrzne mocowanie obręczy:

Maks. szerokość koła:

Maks. średnica kół:

Siła nacisku siłownika odklejacza:

Moc silnika:

TROLL 2422 SC

10" - 30"

2" - 20"

200 kg

10 g

120 obr/min

150 W

230V / 50 Hz

8 - 10 bar

1100/1630/1580

250 kg

UT 26

14" - 26"

780 mm

1600 mm

1900 kg

1,1 kW/3 Ph lub 1,5 kW/1 Ph

Wymiary (G/SZ/W) mm:

1600/1050/1200

Montażownica **Uni-Trol UT-26** to ekonomiczna maszyna przeznaczona do obsługi kół samochodów ciężarowych. Została ona zaprojektowana w konstrukcji typu "L", która wymaga mocowania do posadzki. Maszyna posiada ręcznie podnoszone ramię i ręcznie obracany dysk.

*Dystrybutorzy korzystają z rabatów na ceny katalogowe. Rabaty nie obowiązują na produkty objęte promocjami ani akcjami specjalnymi z gratisami.

Sprawdź aktualne promocje na zestawy wulkanizacyjne i wyposażenie warsztatowe!

☐☐ <https://unitrol.pl/promocje/>

Zanim złożysz zamówienie, skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że to jest to czego szukasz?

Masz wątpliwości? Zadzwoń, chętnie pomożemy dobrać odpowiedni produkt.

Wyposażenie standardowe wersji 2422 SC:





Wymiary montażownicy UT 26:

Dostępne kolory



Kolory podstawowe

