

2312 USG



Dane techniczne

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 15"
Макс. вес колеса	70 kg
Точность	1 g
Частота вращения:	140 obr/min
мощность приводного двигателя	80 W
Электропитание	230V / 50 Hz
Габариты упаковки	880/1070/1500
Вес станка	100 kg

2312 USG оснащён автоматической линейкой, которая запоминает данные во время их введения, а после измерения указывает место размещения грузика. Ультразвуковой сонар бесконтактно измеряет ширину колеса.

- автоматическая остановка после измерительного цикла
- бесконтактное измерение ширины диска
- программы ALU
- 2 программы ALU для мотоциклов
- оптимизация
- ЗР - "спрятанный грузик"

Отличительные характеристики:

- наковальня

- эргономический стол

Dostępne kolory







Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150 400 049	Stożek 95-132 mm Ø40	
06.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	