


2362 LH



Dane techniczne

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 20"
Radgewicht	200 kg
Auswuchtgenauigkeit LKW	10 g
Auswuchtgenauigkeit PKW	1 g
Messdrehzahl:	130 - 150 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	150 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Pneumatische Versorgung	8 - 10 bar
Maße	1100/1630/1580
Gewicht	250 kg

Auswuchtmaschine **2362 LH** ist für das dynamische Auswuchten von LKW und PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet.

Sprachsynthesizer bestätigt jede Aktion und schlägt weitere Aktionsfolgen vor.

- Kalibrierung - separat für PKW und LKW
- Sprachsynthesizer
- Laserstrich
- Heber
- Radschutz
- Alu Programme
- LCD Monitor
- automatische Messung vom Lasermessarm
- Unwuchtneuberechnung

Ausrüstung für Typ 2362 LH:

Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400009	Stożek 54-79 mm Ø40	
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400008	Stożek 42-64,5 mm Ø40	
150400012	Stożek 74-111,5 mm Ø40	