

## Wanna do sprawdzania kół

Wanna wulkanizatorska **PNEUBAD-1** jest urządzeniem służącym do kontroli szczelności dętek i bezdętkowych kół samochodów osobowych i dostawczych.

Kontrolowana dętka zanurzana jest w wodzie za pomocą siłownika pneumatycznego, sterowanego zaworem dźwigniowym, umożliwiającym zatrzymanie tłoka w dowolnym położeniu. Wyloty sprężonego powietrza do atmosfery wyposażone są w tłumiki hałasu.

Lekki zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego ustawiony jest swobodnie na podstawie i bez trudu można go zdjąć i przechylać w celu umycia jego wnętrza. W dnie zbiornika zamontowany jest zawór spustowy typu kulowego. Parasol dociskowy wyposażony jest w kosz ułatwiający wkładanie koła do wanny i jego wyjmowanie, a także umożliwiającą osuszenie koła po wyciągnięciu go z wody.



### Dane techniczne

Ciśnienie:	6 - 10 bar
Objętość całkowita zbiornika:	437 L
zalecany poziom wody - od górnej krawędzi zbiornika:	roboczy 200 mm / maks. 110 mm
Czas opróżniania zbiornika przez zawór spustowy:	ok. 35 min.
Wymiary zewnętrzne:	1265/1040/2300 mm
Średnica wewnętrzna zbiornika:	980 mm
Objętość robocza wody w zbiorniku:	ok. 300 L
Waga urządzenia:	80 kg
Zakres kontrolowanych kół:	średn. do 890 mm, szer. do 290 mm

## Dostępne kolory



Kolory podstawowe

