

**AT-56****Dane techniczne**

Диаметр обслуживаемых дисков	14" - 46" (po zastosowaniu przedłużek 56")
Макс. ширина колеса	1065 mm
Макс. диаметр колеса	2300 mm
Усилие пневмоцилиндра устройства отрыва	2500 kg
Макс. вес колеса	1200 kg
Пневмопитание	130 bar
Скорость вращения	6 / 12 obr./min.
Электропитание	3 x 400V / 50 Hz
Мощность двигателя	1,3 / 1,8 kW, 1400 / 3000 obr./min.
Мотор помпы	1,5 kW, 1400 obr./min.
Вес станка	860 kg
Держатель колеса	Hydrauliczny
Габариты упаковки	2257/1540/1720

Шиномонтажный станок **AT-56** предназначен для монтажа и демонтажа камерных и бескамерных шин грузовиков, некоторых легких грезовиков и тяжелого оборудования диаметром до 56 дюймов, таких как комбайны, машины для дорожных работ. Стенд может работать в определенном диапазоне. Самоцентрирующие зажимы управляются гидравлической системой высокого давления от 2 до 11 МПа. Во время вращений зажима рабочее давление указывается встроенным манометром. Стандартное рабочее давление - 11 МПа, однако для уязвимых или особенно тонких дисков советуется понижение давления.

## Dostępne kolory



Kolory podstawowe

