UT-20-O3

Ein Ozongenerator ist ein Ozongenerator für Zuhause, Büro, Auto, Restaurants, Hotels usw. Er ist konzipiert für die Luftdesinfektion, Oberflächendesinfektion von Gegenständen und Beseitigung unangenehmer Gerüche. Die Menge an produziertem Ozon beträgt etwa 20 Gramm pro Stunde. Die Betriebszeit kann auf 1-120 Minuten oder kontinuierlich eingestellt werden.



Technische Daten

Ozonleistung	20 g/h
Effizienz	170 m3/h
Ozonerzeugung	Wyładowania koronowe
Luftdurchsatz	do 2.8 m3/min
Kühlung	Powietrzem
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Geräuschpegel	< 35 dB (A)
Lebensdauer	> 8000 h
Luftfeuchtigkeit	< 85%
Arbeitstemperatur	14 - 28 Co
Maße	261x169x155
Gewicht	3 kg
Arbeitsumfeld	Pomieszczenie zamknięte

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Hergestellt in Polen.

Vorteile der Verwendung:

- Entfernt unangenehme Gerüche und desinfiziert Wohnräume, Büros, Hotels usw.
- Neutralisiert Bakterien und Viren von Objektoberflächen
- Beseitigt Gerüche und desinfiziert Autos
- Entfernt Schimmel aus Klimaanlagen

REGELN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl



UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl