

2422 S

Auswuchtmaschine **2422 S** ist für das dynamische Auswuchten von LKW und PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet.

- manuelle Dateneingabe
- Kalibrierung - separat für PKW und LKW
- Heber
- Radschutz
- Alu Programme
- Touch-LED-Panel
- Unwuchtneuberechnung



Technische Daten

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 20"
Radgewicht	200 kg
Auswuchtgenauigkeit LKW	10 g
Auswuchtgenauigkeit PKW	1 g
Messdrehzahl:	120 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	150 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Pneumatische Versorgung	8 - 10 bar
Maße	1100/1630/1580
Gewicht	250 kg

Ausrüstung für Typ 2422 S:



Verfügbare Farben





Grundfarben



Farben auf Bestellung

Zusätzliche Ausstattungen

Index	Beschreibung	Foto
150400049	Zentrierkonus, Konus 95-132 mm Ø40	
06.04.017.40	Zentrierkonus, Konus 110-125 mm Ø40	
06.04.008.40	Wuchtkone 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Wuchtkone 145-165 mm Ø40	

Index	Beschreibung	Foto
150400043	Wuchtkone 122-174 mm Ø40	
190400018	Distanzhülse für Konus Lieferfahrzeuge Ø40	
T-CEG-001	Auswuchtgewichtezange Wuchtmaschine	
WT-2065-1	Kunststoffschaber	