

2312



## Dane techniczne

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 15"
Radgewicht	70 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Messdrehzahl:	140 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	80 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Maße	880/1070/1500
Gewicht	90 kg

**2312** ist mit einem automatischem Messarm ausgestattet, der eingegebene Daten speichert und exakte Gewichtpositionierung anzeigt. Die Maschine verfügt über ein automatisches berührungsloses Messsystem für die geometrischen Radparameter.

- Automatische Positionierung,
- Laufrufenoptimierung,
- 3P Programm - Hinter-Speichen-Platzierung,
- ALU Programme,
- 2 ALU Programm für Motorrad.

### Unterscheidungsmerkmale::

- Amboss

- ergonomische Arbeitsplatz

### Dostępne kolory







Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

## Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150 400 049	Stożek 95-132 mm Ø40	
06.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
CYR-001	Cyrkiel wulkanizatorski	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	