

2312 CLASSIC

Auswuchtmaschine 2312 CLASSIC ist für das dynamische Auswuchten von PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet. Einfache Anwendung und Kalibrierung, ergonomisches Design, hohe Genauigkeit. Lesbares LCD Display.

- Automatisches Lasermessarm
- Automatische Positionierung
- Laufruhoptimierung
- 3P Programm - Hinter-Speichen-Platzierung
- ALU Programme
- 2 ALU Programme für Motorrad



Technische Daten

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 15"
Radgewicht	70 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Messdrehzahl:	140 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	80 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Maße	880/1070/1500
Gewicht	90 kg

Verfügbare Farben





Grundfarben



Farben auf Bestellung

Zusätzliche Ausstattungen

Index	Beschreibung	Foto
150400049	Zentrierkonus, Konus 95-132 mm Ø40	
04.04.008.40	Wuchtkone 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Wuchtkone 145-165 mm Ø40	
150400043	Wuchtkone 122-174 mm Ø40	

Index	Beschreibung	Foto
190400018	Distanzhülse für Konus Lieferfahrzeuge Ø40	
W-U-5AH	Motorradwuchtwelle	
T-CEG-001	Auswuchtgewichtezeuge Wuchtmaschine	
CYR-001	Felgenbreitenlehre	

Index	Beschreibung	Foto
WT-2065-1	Kunststoffschaber	