

2312 CLASSIC



Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Felgendurchmesser: | 10" - 30" |
| Felgenbreite | 2" - 15" |
| Radgewicht | 70 kg |
| Auswuchtgenauigkeit | 1 g |
| Messdrehzahl: | 140 obr/min |
| Leistung des Antriebsmotors | 80 W |
| Spannungsversorgung | 230V / 50 Hz |
| Maße | 880/1070/1500 |
| Gewicht | 90 kg |

Auswuchtmaschine 2312 CLASSIC ist für das dynamische Auswuchten von PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet. Einfache Anwendung und Kalibrierung, ergonomisches Design, hohe Genauigkeit. Lesbares LCD Display.

- Automatisches Lasermessarm
- Automatische Positionierung
- Laufruhentoptimierung
- 3P Programm - Hinter-Speichen-Platzierung
- ALU Programme
- 2 ALU Programme für Motorrad

Unterscheidungsmerkmale:

Dostępne kolory






Kolory podstawowe




Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 150400049 | Stożek 95-132 mm Ø40 |  |
| 04.04.008.40 | Stożek 125-145 mm Ø40 |  |
| 06.04.009.40 | Stożek 145-165 mm Ø40 |  |
| 150400043 | Stożek 122-174 mm Ø40 |  |

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 190400018 | Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40 |  |
| W-U-5AH | Uchwyt motocyklowy |  |
| T-CĘG-001 | Cęgi wulkanizatorskie |  |
| CYR-001 | Cyrkiel wulkanizatorski |  |

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WT-2065-1 | Skrobak do ciężarków klejonych |  |