

WULKAN 4x4HP

Die Radwaschanlage **WULKAN 4x4HP** ist für Personenkraftwagen, Lieferwagen, Geländewagen und SUVs mit einer Breite von bis zu 360 mm und einem Durchmesser von bis zu 850 mm ausgelegt. Sie ist kompatibel mit allen Arten von Felgen und Reifen, ausgestattet mit einem Wasseraufwärmungssystem und einer pneumatischen Radaufhängung.



Dane techniczne

Umfang des Raddurchmessers	560 - 850 mm
Umfang der Radbreite	135 - 360 mm
Radgewicht	60 kg
Washzeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme)*	20, 40, 60 s
Trocknungszeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm)**	15 s
Heizungzeit vom Wasser bis 50°C	60 -120 min
Leistung des Heizelements	4 kW
Pumpenantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 5,5 kW	2900 obr / min
Fördermenge der Pumpe	600 l / min
Radantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 0,55 kW	930 obr / min
Leistung - Motoren und Antrieb	6 kW
Wasserdruck	4 bar
Wassermenge	300 l
WULKAN MIX Granulatmenge	20 kg
Reinigungskonzentrat WULKAN TURBO	3 l
Luftversorgung	8 - 12 bar

Geräuschpegel	79,1 dB
Maße	960/1210/1510
Gewicht	330 kg
Limit der Waschgänge (Servicesperre)	500 włączeń

Allgemeine Informationen:

- Computerisierte Steuerung
- Software in 6 Sprachen verfügbar
- Benutzerfreundliches Display
- Antrieb mit einem Arm, um schmalere Räder aufrecht zu halten
- Separater Abscheider für Sedimente getrennt von der Waschkammer
- Doppeltes Akustikisolierungssystem (Gummibelag, Schaum)
- Gummi-Antivibrationsfüße
- Ablaufventil
- Attraktives Grafikdesign

Heizparameter:

- Heizleistung - 4 kW
- Aufheizzeit für Wasser bis 50°C: 60 - 120 min
- Überhitzungsschutzperre

Standardausrüstung:

- WULKAN MIX Granulat 25 kg
- Granulatkorb
- WULKAN TURBO Reinigungskonzentrat 30 l
- Oberer Schutzdeckel aus Kunststoff
- Gummi-Antirutschmatten 2 Stück
- Blaspistole

Zusätzliche Zubehörteile:

- Pneumatischer Reifenheber

