

Myjka do kół Wulkan 4x4HP

Myjka do kół **WULKAN 4x4HP** do kół samochodów osobowych, dostawczych, terenowych oraz SUV o szerokości do 360 mm i o średnicy do 850 mm ze wszystkimi rodzajami felg i opon, z systemem ogrzewania wody oraz pneumatycznym zespołem stabilizacji koła.



Dane techniczne

Zakres średnicy koła:	560 - 850 mm
Zakres szerokości koła:	135 - 360 mm
Maks. ciężar koła:	60 kg
Czasy mycia ustawione fabrycznie:	20, 40, 60 s
Czas osuszania ustawiony fabrycznie:	15 s
Czas ogrzewania wody do 50°C:	60 -120 min
Moc grzałki:	4 kW
Napęd pompy 3-fazowy 400 V, 50 Hz, 5,5 kW:	2900 obr / min
Wydajność pompy:	600 l / min
Napęd koła 3-fazowy 400 V, 50 Hz, 0,55 kW:	930 obr / min
Moc silników i napędu:	6 kW
Ciśnienie wody:	4 bar
Ilość wody:	300 l
Ilość granulatu WULKAN MIX:	20 kg
Ilość koncentratu myjącego WULKAN TURBO:	3 l
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	8 - 12 bar
Głośność urządzenia:	79,1 dB
Wymiary (G/SZ/W) mm:	960/1210/1510
Waga urządzenia:	330 kg

Limit włączeń procesów mycia (blokada serwisowa):

500 włączeń

Zalety urządzenia:

- sterowanie komputerowe
- oprogramowanie w 6 językach
- łatwy w obsłudze wyświetlacz
- siłownik z ramieniem utrzymującym węższe koła w pionie
- blokada zabezpieczająca przed przegrzaniem
- wanna osadnikowa oddzielona od komory mycia
- podwójny system izolacji akustycznej (wykładzina gumowa, pianka)
- gumowe stopki antywibracyjne
- zawór rury spustowej
- atrakcyjny design graficzny

Wposażenie standardowe:

- granulat WULKAN MIX 25 kg
- kosz na granulat
- koncentrat myjący WULKAN TURBO 30 l
- górna pokrywa ochronna z tworzywa
- gumowa mata antypoślizgowa 2 szt.
- pistolet odmuchu

Akcesoria dodatkowe:

- pneumatyczny podnośnik do kół

