

## 2322 C



### Dane techniczne

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 20"
Radgewicht	200 kg
Auswuchtgenauigkeit LKW	10 g
Auswuchtgenauigkeit PKW	1 g
Messdrehzahl:	120 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	150 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Pneumatische Versorgung	8 - 10 bar
Maße	1100/1630/1580

Auswuchtmaschine **2322 C** ist für das dynamische Auswuchten von LKW und PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet.

- Kalibrierung - separat für PKW und LKW
- Heber
- Radschutz
- Alu Programme
- LCD-Display
- Unwuchtneuberechnung

Ausrüstung für Typ 2322 C:



## Dostępne kolory

**UNI-TROL Sp. z o.o.**  
ul. Estrady 56  
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14  
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134  
[www.unitrol.pl](http://www.unitrol.pl) | [office@unitrol.pl](mailto:office@unitrol.pl) | [serwis@unitrol.pl](mailto:serwis@unitrol.pl)




Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

## Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	