

3305 LP



Dane techniczne

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 15"
Radgewicht	70 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Messdrehzahl:	140 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	80 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Pneumatische Versorgung	8 - 10 bar
Maße	900/1170/1450
Gewicht	120 kg

Auswuchtmaschine 3305 LP ist für das dynamische Auswuchten von PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet.

Sprachsynthesizer bestätigt jede Aktion und schlägt weitere Aktionsfolgen vor.

Die Maschine ist mit einem automatischen USG Messsystem für die geometrischen Radparameter und einem Lasermessarm ausgestattet. Das Lasermessarm zeigt genau den Ort der Gewichtverklebung. 3305 LP hat einen Sensor für Höhenschlagdiagnose.

- Pneumatische Schnellspann-Radspannung
- Kalibrierung
- Sprachsynthesizer
- Lasermessarm
- Automatische Positionierung
- Automatische berührungslose Radparametermessung
- Laufruhoptimierung
- USG Höhenschlagdiagnose
- Gewichteminimierung
- 3P Programm - Hinter-Speichen-Platzierung
- LCD Monitor
- Drucker
- praktischer User-Speicher
- 7 ALU Programme
- Automatische Messung von Abstand, Durchmesser, Breite in ALU 6 und ALU 7
- Unwuchtneuberechnung
- Motorradadapter - optional
- Adapter mit Zentrierbolzen - optional



Wir bieten Auswuchtmaschinen mit Monitor und moderner pneumatischer Schnellspann-Radspannung. Das sichert: Zeitersparnis beim Radaufspannen, einfache und schnelle Anwendung, hohe Genauigkeit bei der Radzentrierung.

Der selbstschmierende pneumatische Adapter verfügt über eine längere Lebensdauer und braucht keine Wartung.

UNI-TROL

Adaptersmechanismus wird vom Pedal kontrolliert.

GARAGE EQUIPMENT

WWW.UNITROL.PL

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Dostępne kolory









Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	