

## Wyważarka TROLL 2312 LP

**Wyważarka TROLL 2312 LP** wyposażona jest w nowoczesny nastawnik laserowy, który podczas wprowadzania parametrów koła zapamiętuje dane. A po pomiarze niewyważenia precyzyjnie wskazuje miejsce umieszczenia ciężarka. Dodatkowo urządzenie to ma wbudowany ultradźwiękowy sonar do bezdotykowego pomiaru szerokości koła.

- pneumatyczny uchwyt mocowania koła,
- autonaprowadzanie na miejsce niewyważenia,
- automatyczny nastawnik,
- programy ALU,
- 2 programy ALU dla motocykli,
- optymalizacja,
- 3P - ukryty ciężarek,
- wyświetlacz LCD,



### Dane techniczne

Średnica obręczy:	10" - 30"
Szerokość obręczy:	2" - 15"
Maks. ciężar koła:	70 kg
Dokładność niewyważenia:	1 g
Prędkość obrotowa:	140 obr/min
Moc silnika napędzającego:	80 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Wymiary (G/SZ/W) mm:	880/1070/1500
Waga urządzenia:	90 kg

## Zalety maszyny:

---

**Uchwyt pneumatyczny.**



**Kowadełko do doginania ciężarków nabijanych.**

**Ergonomiczna kasecja na ciężarki nabijane i klejone.**



## Dostępne kolory







Kolory podstawowe




Kolory na zamówienie

## Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
PPK-1	Podnośnik koła PPK-1	
DO-5PH	Płyta dociskowa UNITROL DO-5PH 5-palcowa z regulowanym rozstawem	
DO-4P	Płyta dociskowa UNITROL 4-palcowa DO-4P / regulowany rozstaw	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
06.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-2P-40	Uchwyt szpilkowy do uchwytu pneumatycznego	
W-U-5P	Uchwyt motocyklowy do uchwytu pneumatycznego	
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
190 008 002	Kołpak dociskowy Haweka ProGrip	

Indeks	Opis	Zdjęcie
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych   czerwony	