Generator ozonu UT-20-O3

Generator ozonu to wytwornica ozonu do domu, biura, samochodu, restauracji, hoteli itp. pomieszczeń. Przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza i powierzchni przedmiotów oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów. Ilość wytwarzanego ozonu to ok. 20 gramów / godz. Możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie 1-120 min lub pracy ciągłej.

Dane techniczne

Wydatek ozonu:	20 g/h
Wydajność:	170 m3/h
Metoda generowania ozonu:	Wyładowania koronowe
Przepływ powietrza:	do 2.8 m3/min
Chłodzenie:	Powietrzem
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Głośność urządzenia:	< 35 dB (A)
Trwałość:	> 8000 h
Wilgotność:	< 85%
Temperatura pracy:	14 - 28 Co
Wymiary (G/SZ/W) mm:	261x169x155
Waga urządzenia:	3 kg
Środowisko pracy:	Pomieszczenie zamknięte

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Wyprodukowany w Polsce.

Zalety używania:

- Usuwa nieprzyjemne zapachy i odkaża z pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, hotelowych itp.
- Neutralizuje bakterie i wirusy z powierzchni przedmiotów
- Likwiduje zapachy i dezynfekuje samochody
- Odgrzybia klimatyzacje

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl