WWW.UNITROL.PL

TRENTA

Technische Daten

Spannbereich	17" - 30"
Max. Radbreite	780 mm
Max. Raddurchmesser	1600 mm
Abdruckerkraft	1865 kg
Radgewicht	1500 kg
Luftversorgung	130 bar
Drehgeschwindigkeit	6 / 12 obr./min.
Spannungsversorgung	3 x 400V / 50 Hz
Motorleistung	1,1 kW / 1,5 kW
Pumpenmotor	1,3 kW / 1,8 kW
Gewicht	650 kg
Radhalter	Hydrauliczny
Maße	1600/1050/1600

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Für sehr breite Reifen für LKW, Land- und Baumaschinen auf Stahl- und Alufelgen. Der selbstzentrierende Radgriff wird über ein Hochdruck-Hydrauliksystem betrieben. Das Manometer zeigt den Arbeitsdruck an. Der maximale Arbeitsdruck beträgt 130 bar, bei schwächeren oder besonders dünnen Felgen empfiehlt es sich jedoch, diesen Druck zu begrenzen. Zweigeschwindigkeit-Spindel ist ein zusätzlicher Vorteil.

Verfügbare Farben

Grundfarben

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl