PNEUBAD-2

Die Reifen-Vulkanisierwanne **PNEUBAD-2** ist ein Gerät zur Überprüfung der Dichtheit von Schläuchen und Schlauchlosreifen von Personenkraftwagen und Lieferwagen.

Das geprüfte Rad wird manuell in Wasser eingetaucht. Der leichte Tank aus Kunststoff steht frei auf dem Gestell und kann leicht entfernt und gekippt werden, um sein Inneres zu reinigen. Am Boden des Tanks befindet sich ein kugelförmiges Ablaufventil.

Technische Daten

Volumen	437 L
Empfohlener Wasserstand von der Oberseite des Tanks	roboczy 200 mm / maks. 110 mm
Außenmaße	1265/1040/1200 mm
Behälterinnendurchmesser	980 mm
Arbeitsvolumen	ok. 300 L
Gewicht	50 kg

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Verfügbare Farben

Grundfarben

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl