UT-10-O3

Генератор озона представляет собой генератор озона для дома, офиса, автомобиля, ресторанов, отелей и т. д. Он предназначен для дезинфекции воздуха, обработки поверхностей предметов и удаления неприятных запахов. Количество производимого озона составляет примерно 10 граммов в час. Его можно настроить на работу от 1 до 120 минут или непрерывно.

Технические данные

Выход озона	10 g/h
Эффективность	170 m3/h
Метод генерации озона	Wyładowania koronowe
Воздушный поток	do 2.8 m3/min
Охлаждение	Powietrzem
Электропитание	230V / 50 Hz
шум	< 35 dB (A)
Долговечность	> 8000 h
Влажность	< 85%
Рабочая температура	14 - 28 Co
Габариты упаковки	261x169x155
Вес станка	3 kg
Рабочая обстановка	Pomieszczenie zamknięte

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Произведено в Польше.

Преимущества использования:

- Удаляет неприятные запахи и дезинфицирует жилые помещения, офисы, отели и т. д.
- Нейтрализует бактерии и вирусы с поверхности объектов
- Устраняет запахи и дезинфицирует автомобили
- Удаляет плесень из кондиционеров

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl